



MSD

MSD 250/2 30H 1CT/4

Die MSD Metallhalogen-Entladungslampe sorgt für eine gut ausgeleuchtete und lebendige Unterhaltung.


Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	GY9.5 [GY9.5]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Hauptanwendungsgebiet	Studio/Disco
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	3000 h
Systembeschreibung	na [-]
Lichttechnische Daten	
Farbcode	850 [CCT von 5000 K]
Lichtstrom (min.)	16000 lm
Lichtstrom (Nom)	18000 lm
Farbkoordinate X (Nom)	289
Farbkoordinate Y (Nom)	305
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	8100 K
Nennlichtausbeute (Nom)	72 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	70
Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	250 W
Lampenstrom (Nom)	3 A
Zündspannung (min.)	207 V

Dimmen	
Dimmbar	Nein
Mechanische Kenndaten	
Sockelinformation	Nicht anwendbar [-]
Anforderungen an das Leuchtendesign	
Kolbentemperatur (max.)	500 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871829122806600
Bestell-Produktname	MSD 250/2 30H 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718291228066
Bestellcode	22806600
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	4
Material-Nr. (12NC)	928099005115
Nettogewicht (Einzelteil)	0,030 kg

Hinweise

Abmessungsskizzen



MSD 250/2 30H

Product

MSD 250/2 30H 1CT/4

Photometrische Daten

