



Abbildung-ähnlich

**Produktbeschreibung**

"Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 12xLSH, OS2 APC, grün"

- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- werkseitige Portkennzeichnung
- mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar
- mit Rändelschrauben verschließbar
- 40 mm rückversetzbare Box
- Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails
- mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert)
- eingelegter Crimpspleisshalter
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 12 x LSH - Keramik-Kupplungen
- SC-Faserpigtails E9/125 Åm, 2 m, SM APC, Grade B
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer
- 12 montierte Blindstopfen
- 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)
- 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

**Merkmale**

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Allgemein</b>                     |                               |
| Oberfläche                           | Stahlblech, pulverbeschichtet |
| Klassifikation                       | OS2 APC (8°)                  |
| Schutzgrad IP                        | 21                            |
| Statistische Warennummer             | 85367000                      |
| Herstellland                         | Deutschland                   |
| GTIN (EAN)                           | 4043919116307                 |
| <b>Montagearten</b>                  |                               |
| (19 Zoll)-Einbau, 1HE                | Ja                            |
| <b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b> |                               |
| Länge mm                             | 482                           |
| Breite mm                            | 231                           |
| Höhe mm                              | 44                            |
| Nettogewicht Stück kg                | 2,491                         |
| <b>Zertifizierungen</b>              |                               |
| WEEE                                 | Nein                          |
| RoHS konform                         | Ja                            |

| Logistikinformationen   |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Verpackung              | Schachtel                                                        |
| VPE Menge               | 1                                                                |
| VPE Gewicht kg          | 2,688                                                            |
| VPE Abmessung Breite mm | 500                                                              |
| VPE Abmessung Höhe mm   | 50                                                               |
| VPE Abmessung Tiefe mm  | 325                                                              |
| Referenzen              |                                                                  |
| Zubehörartikel          | 228041302, 228061300, 228070000, 228070100, 228070200, 228070312 |