



Abbildung ähnlich

Produktbeschreibung	
Spleissbox, ausziehbar, 19"/1HE, 12xSC-D OS2 APC grün	
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse	
- werkseitige Portkennzeichnung	
- mit Gleitauszug, Auszugtiefe ca. 20 cm	
- im geöffneten Zustand nach unten neigbar	
- mit Rändelschrauben verschließbar	
- 40 mm rückversetzbare Box	
- Spleisskassette zur Aufnahme von 12 oder 24 Pigtails	
- mit max. 4 Spleisskassetten bestückbar (fixiert)	
- eingelegter Crimpspleisshalter	
- spleissfertig vorbereitet mit abgesetzten und eingelegten Pigtails inkl. 12 x SC-D - Keramik-Kupplungen	
- SC-Faserpigtails E9/125 Åm, 2 m, SM PC, Grade B	
- mit Messprotokoll für alle Fasern inkl. Seriennummer	
- 4 x rückseitige PG16-Verschraubungen (je 2 x rechts/links)	
- 1 x PG16-Verschraubung im Lieferumfang	
- lichtgrau (ähnlich RAL 7035)	

Merkmale	
Allgemein	
Oberfläche	Stahlblech, pulverbeschichtet
Klassifikation	OS2 APC (8°)
Schutzgrad IP	21
Statistische Warennummer	85367000
Herstellland	Deutschland
GTIN (EAN)	4043919116291
Montagearten	
(19 Zoll)-Einbau, 1HE	Ja
Maße/Gewichte ohne Verpackung	
Länge mm	482
Breite mm	231
Höhe mm	44
Nettogewicht Stück kg	2,782
Zertifizierungen	
WEEE	Nein
RoHS konform	Ja

**Spleissbox 24xSC-D OS2 APC grün**

Artikel-Nr. 228030924

Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL-Nr. 7035)

Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	1
VPE Gewicht kg	2,968
VPE Abmessung Breite mm	500
VPE Abmessung Höhe mm	50
VPE Abmessung Tiefe mm	325