

19"- Spleißbox, mit Kupplungen, festeinbau



TNSB-Basis eco



Anwendung:

Diese vorkonfektionierten 19"-LWL-Verteiler sind für den Einsatz in Netzwerkschränken im Bereich der Datenverkabelung konzipiert. Sie eignen sich zur Aufteilung von bis zu 4 LWL-Kabeln mit maximal 48 Fasern mit vorkonfektionierten LWL-Kabeln oder in Verbindung mit feldkonfektionierbaren Steckverbindern. Inklusive 1x Kabelverschraubung M25 für 9-13 mm , 1x Kabelverschraubung M20 für 5-9 mm, 4 Blindstopfen (2x M20 und 2x M25), Kupplungen in Frontplatte montiert (verschraubt). Rückseitig befinden sich 4 Kabeleinführungen, die auch für vorkonfektionierte LWL-Kabel mit Aufteilköpfen geeignet sind.

Ausführung:

- LWL-Spleißgehäuse für festeinbau, 1 HE mit Frontplatte
- mit 4 integrierten Kabeleinführungsöffnungen
- Gehäusedeckel werkzeuglos montierbar

Frontplatte

- Aluminiumblech 1,5 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035, Anschluss-Nr. aufgedruckt
- LWL-Durchführungskupplungen montiert, verschraubt
 - Kupplungsfarbe bei OM2 SC-D und LC-D: beige
 - Kupplungsfarbe bei OM3 SC-D und LC-D: türkis
 - Kupplungsfarbe bei OM4 SC-D und LC-D: violett
 - Kupplungsfarbe bei OS2 SC-D und LC-D: blau

Grundgehäuse

- Stahlblech 1,0 mm, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL 7035
- Rückseitig befinden sich je 2 Kabeleinführungen für M20 und M25
- Maße (HxBxT): 44 x 482 x 265 mm (ohne Verschraubungen u. Kupplungen)

19"- Spleißbox, vorkonfektioniert, festeinbau

TNSB-Basis eco, mit Kupplungen bestückt.

LWL-Verteiler, Basis eco, 1 HE	Artikel-Nr.
ST-Varianten	
12 x ST-Kupplungen (Metallhülse, PhBz)	45 28 349
24 x ST-Kupplungen (Metallhülse, PhBz)	45 28 351
SC-Duplex Varianten, Singlemode und Multimode	
6 x SC-Duplex-Kupplungen blau mit Keramikhülse, für 12 Singlemodefasern	45 28 321
12 x SC-Duplex-Kupplungen blau mit Keramikhülse, für 24 Singlemodefasern	45 28 355
24 x SC-Duplex-Kupplungen blau mit Keramikhülse, für 48 Singlemodefasern	45 35 807
6 x SC-Duplex-Kupplungen violett mit Metallhülse, für 12 Multimodfasern OM4	45 40 730
12 x SC-Duplex-Kupplungen violett mit Metallhülse, für 24 Multimodfasern OM4	45 40 726
24 x SC-Duplex-Kupplungen violett mit Metallhülse, für 48 Multimodfasern OM4	45 40 728
6 x SC-Duplex-Kupplungen türkis mit Metallhülse, für 12 Multimodfasern OM3	45 28 313
12 x SC-Duplex-Kupplungen türkis mit Metallhülse, für 24 Multimodfasern OM3	45 28 317
24 x SC-Duplex-Kupplungen türkis mit Metallhülse, für 48 Multimodfasern OM3	45 35 805
6 x SC-Duplex-Kupplungen beige mit Metallhülse, für 12 Multimodfasern OM2	45 28 353
12 x SC-Duplex-Kupplungen beige mit Metallhülse, für 24 Multimodfasern OM2	45 28 311
24 x SC-Duplex-Kupplungen beige mit Metallhülse, für 48 Multimodfasern OM2	45 35 803
LC-Duplex Varianten, Singlemode und Multimode	
6 x LC-Duplex-Kupplungen blau mit Keramikhülse, für 12 Singlemodefasern	45 28 361
12 x LC-Duplex-Kupplungen blau mit Keramikhülse, für 24 Singlemodefasern	45 28 365
24 x LC-Duplex-Kupplungen blau mit Keramikhülse, für 48 Singlemodefasern	45 35 813
6 x LC-Duplex-Kupplungen violett mit Keramikhülse, für 12 Multimodfasern OM4	45 28 358
12 x LC-Duplex-Kupplungen violett mit Keramikhülse, für 24 Multimodfasern OM4	45 28 359
24 x LC-Duplex-Kupplungen violett mit Keramikhülse, für 48 Multimodfasern OM4	45 35 811
6 x LC-Duplex-Kupplungen türkis mit Keramikhülse, für 12 Multimodfasern OM3	45 40 729
12 x LC-Duplex-Kupplungen türkis mit Keramikhülse, für 24 Multimodfasern OM3	45 40 725
24 x LC-Duplex-Kupplungen türkis mit Keramikhülse, für 48 Multimodfasern OM3	45 40 727
6 x LC-Duplex-Kupplungen beige mit Keramikhülse, für 12 Multimodfasern OM2	45 28 356
12 x LC-Duplex-Kupplungen beige mit Keramikhülse, für 24 Multimodfasern OM2	45 28 357
24 x LC-Duplex-Kupplungen beige mit Keramikhülse, für 48 Multimodfasern OM2	45 35 809