

F3 8813-S-PA #58441

BASIC Aluminium Hybrid Standschrank 24 HE

800x800x1300 mm (BxTxH)

800x800x1300 mm (BxTxH), 24 HE

- Grundgestell aus Aluminium- und Stahlblechprofilen ist schnell und einfach zerlegbar.
- Schutzart IP 20.
- Maximale statische Belastung bis 800 kg
- Vordertür aus 4 mm Einscheibensicherheitsglas (ESG), eingefasst in ein Aluminiumprofil rechts und links mit Schloss LS 19 und Schlüsseln.
- Rücktür aus Stahlblech mit Schloss LS 39 und Schlüsseln inkl.
- Integriertes Schnellverschluss-System ermöglicht die schnelle werkzeuglose Demontage der Türen.
- Schlösser austauschbar gegen einen Schwenkhebelgriff LS 95.
- Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag wahlweise links oder rechts möglich.
- Seitenwände aus Stahlblech, leicht abnehmbar und ein von innen abschließbares Schloss und ein Schlitzschloss. LS 29 mit Sicherheitszylinder C101 als Zubehör erhältlich.
- Dach mit Cut Outs zur Kabeldurchführung hinten, links oder rechts, Lüfter (FPME) oder Ventilationsplatte (VPE) mittig. Bürstenleiste (BL-F3) als Zubehör erhältlich.
- Bodenrahmenaufbau offen mit front und rückseitiger Systemnut. Einfache Nachrüstung von Sockelpaketen ist möglich.
- 19" Befestigungsebene (482,6 mm) 24 HE mit Lochraster nach IEC 60297-1 u. 2, vorne und hinten auf 4 multifunktionalen Tiefenstreben mit Markierungen zur präzisen Positionierung der 19"-Profile im Schrank montiert.
- Kennzeichnung der Höheneinheiten (HE) von unten und oben beginnend mit 1 durchnummeriert und von vorn ablesbar.
- Zentraler Erdanschluss über Gewindebolzen M5
- Oberflächenbehandlung: Strukturlack ENOC System Schwarz RAL 9005

Zubehör beiliegend oder montiert:

- 1 Stück SOP 88 X1-DE-S Sockel belüftet montiert
- 1 Stück SF X1 Nivellierfußsatz beiliegend
- 1 Stück KM 06 Käfigmuttern, Schrauben, U-Scheiben (VE=50) beiliegend
- 1 Stück EK X1 Erdungskabelsatz beiliegend

