

Netzwerkschrank OfficeRack, 24 HE (HxBxT in mm) 1300 x 800 x 800



Der OfficeRack basiert auf einem besonders verwindungssteifen, allseitig symmetrischen Rahmengestell (VX IT), hoch belastbar (bis 815 kg). In der Grundausstattung wird der Schrank vorne mit einer **Sichttür** incl. Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E geliefert. Die verschraubten **Seitenwände** lassen sich problemlos öffnen. Die front- und rückseitigen **19“-Montageebenen** sind an Quertraversen oben und unten montiert. Der Abstand der vorderen 19“-Ebene zur Außenkante des Schrankrahmens ist 150 mm, der Abstand zur rückseitigen 19“-Ebene ist 520 mm.



Konstruktionsmerkmale

- Verschweißtes Rahmenprofil mit Lochung im Maßraster von 25 mm.
- Symmetrischer Rahmenaufbau
- Zwei Befestigungsebenen je Rahmenprofil
- 482,6 mm (19“-)Innenausbau mit Profilschienen
- Türen mit Stangenverschluss, vierfach verriegelt
- Türanschlag wechselbar

Material

- Stahlblech

Oberfläche

- Schrankrahmen und Flachteile, Türen und Dach in RAL 7035, lichtgrau
- Innenausbau: RAL 9005, schwarz

Lieferumfang:

- **Fronttür**, Rahmen aus Aluminium mit Einscheiben-Sicherheitsglas (3 mm), Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Sicherheitsschließung 3524 E, 180°-Scharnier
- **Rücktür**, 1-flügelig, geschlossen, Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Sicherheitsschließung 3524 E, 130°-Scharnier
- **Dachblech**, mehrteilig, zur beidseitigen seitlichen Kabeleinführung, mit Bürstenleisten, aktive Belüftung nachrüstbar
- **Seitenwände**, abnehmbar, verschraubt
- **Front und rückseitige 482,6 mm (19“-)Montageebene**, mit 520 mm Ebenenabstand montiert
- **Sockel**, 100 mm, mit geschlossenen Abdeckblechen, montiert
- **Potentialausgleich-Set** mit zentralem Erdungspunkt zur Flachteilerdung, beigelegt
- **Zubehör lose beigelegt:**
 - 50 Stück Käfigmuttern M6, Innensechsrund-Schrauben M6 und U-Scheiben
 - 1 Satz Nivellierfüße M12 inkl. Sockeladapter
 - Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung

OfficeRack	Artikel-Nr.:
Standverteiler, 24 HE, (HxBxT mm) 1300 x 800 x 800	3911774