

Serverschrank PremiumServer, 42 HE

Die Ausstattung des PremiumServer (VX IT) ist speziell auf den Einbau von Servern, Speichern, Switchen oder USV abgestimmt. Die Einzelkomponenten sind bereits im Schrank montiert, so dass zeitaufwendige Montagearbeiten bei der Installation eingespart werden können. Der Schrank basiert auf einem besonders verwindungssteifen, allseitig symmetrischen Rahmengerüst, hoch belastbar (bis 1530 kg). Front- und Rücktür belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil ca. 85 %). Die frontseitige **482,6 mm (19")-Montageebene** ist mit 87 mm (bei T=1000) oder 150 mm (bei T=1200) Abstand zur Außenkante des Schrankrahmens auf Tiefenstreben montiert. Der Abstand zur rückseitigen 19"-Ebene ist 720 mm.



Konstruktionsmerkmale

- Verschweißtes Rahmenprofil mit Lochung im Maßraster von 25 mm.
- Symmetrischer Rahmenaufbau
- Zwei Befestigungsebenen je Rahmenprofil
- 482,6 mm (19")-Innenausbau mit Profilschienen
- Türen mit Stangenverschluss, vierfach verriegelt
- Türanschlag wechselbar

Material

- Stahlblech

Oberfläche

- Schrankrahmen und Flachteile, Türen und Dach in RAL 7035, lichtgrau
- Innenausbau: RAL 9005, schwarz

Lieferumfang:

- **Fronttür**, belüftet, Komfortgriff für Profilhalbzylinder, Sicherheitsschließung 3524 E, 180°-Scharnier
- **Rücktür**, belüftet, vertikal geteilt, mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, 180°-Scharnier
- **Dachblech**, mehrteilig, zur beidseitigen seitlichen Kabeleinführung, mit Bürstenleisten, abgedeckter Ausbruch für nachrüstbares Lüfterblech
- **Seitenwände**, abnehmbar, bei PremiumServer-10 einteilig verschraubt, bei PremiumServer-12 horizontal geteilt mit Sicherheitsschließung 3524E.
- **Bodenbleche** zur Kabeleinführung und Belüftung, montiert
- **Front und rückseitige 482,6 mm (19")-Montageebene** an Tiefenstreben montiert
- **Sockel**, 100 mm, mit belüfteten Sockelblenden, montiert
- **Potentialausgleich-Set** mit zentralem Erdungspunkt zur Flachteilerdung, beigelegt
- **Zubehör lose beigelegt:**
 - 50 Stück Käfigmuttern, Innensechsrund-Schrauben (M6) und U-Scheiben
 - 1 Satz Nivellierfüße M12 inkl. Sockeladapter
 - Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung
 - Anreihschrank inklusive Anreihersatz

PremiumServer	Artikel-Nr.:
PremiumServer-12, inkl. 2-teilige Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 1200	3911781
PremiumServer-12A, Anreihschrank ohne Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 1200	3911782
PremiumServer-10, inkl. 1-teilige Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 1000	3911779
PremiumServer-10A, Anreihschrank ohne Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 1000	3911780