

Netzwerkschrank Premiumrack-10, 42 HE (HxBxT in mm) 2100 x 800 x 1000



Die Ausstattung des Premiumrack-10 (VX IT) ist speziell auf den Einbau von Verkabelungs- und Serverkomponenten abgestimmt. Die Einzelkomponenten sind bereits im Schrank montiert, so dass zeitaufwendige Montagearbeiten bei der Installation eingespart werden können. Der Schrank basiert auf einem besonders verwindungssteifen, verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell, hoch belastbar (bis 1530 kg). Die verschraubten **Seitenwände** lassen sich problemlos öffnen. Die frontseitige **482,6 mm (19")-Montageebene** ist mit 87 mm Rangierabstand zur Außenkante des Schrankrahmens auf Tiefenstreben montiert. Der Abstand zur rückseitigen 19"-Ebene ist 720 mm.



Abb. ähnlich

Konstruktionsmerkmale

- Verschweißtes Rahmenprofil mit Lochung im Maßraster von 25 mm.
- Symmetrischer Rahmenaufbau
- Zwei Befestigungsebenen je Rahmenprofil
- 482,6 mm (19")-Innenausbau mit Profilschienen
- Türen mit Stangenverschluss, vierfach verriegelt
- Türanschlag wechselbar

Material

- Stahlblech

Oberfläche

- Schrankrahmen und Flachteile, Türen und Dach in RAL 7035, lichtgrau
- Innenausbau: RAL 9005, schwarz

Lieferumfang:

- **Fronttür**, Rahmen aus Aluminium mit Einscheiben-Sicherheitsglas (3 mm), Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, 180°-Scharnier
- **Rücktür**, Stahlblech geschlossen, vertikal geteilt, mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, 180°-Scharnier
- **Dachblech**, mehrteilig, zur beidseitigen seitlichen Kabeleinführung, mit Bürstenleisten, aktive Belüftung nachrüstbar
- **Seitenwände**, abnehmbar, verschraubt
- **Bodenblech**, 175 mm, vorne montiert
- **Front und rückseitige 482,6 mm (19")-Montageebene**, mit 720 mm Ebenenabstand montiert
- **Sockel**, 100 mm, mit belüfteten Sockelblenden, montiert
- **Potentialausgleich-Set** mit zentralem Erdungspunkt zur Flachteilerdung, beigelegt
- **Zubehör lose beigelegt:**
 - 50 Stück Käfigmuttern M6, Innensechsrund-Schrauben M6 und U-Scheiben
 - 1 Satz Nivellierfüße M12 inkl. Sockeladapter
 - Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung
 - Anreiherschrank inklusive Anreihersatz

Premiumrack	Artikel-Nr.:
Premiumrack-10, inkl. Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 1000	3911775
Anreiherschrank Premiumrack-10A, ohne Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 1000	3911776