

Netzwerkschrank Premiumrack-8, 42 HE (HxBxT in mm) 2100 x 800 x 800

Die Ausstattung des Premiumrack-8 (VX IT) ist speziell auf den Einbau von Verkabelungskomponenten abgestimmt. Die Einzelkomponenten sind bereits im Schrank montiert, so dass zeitaufwendige Montagearbeiten bei der Installation eingespart werden können. Der Schrank basiert auf einem besonders verwindungssteifen, verschweißten, allseitig symmetrischen Rahmengestell, hoch belastbar (bis 815 kg). Die verschraubten **Seitenwände** lassen sich problemlos öffnen. Die front- und rückseitigen **19“-Montageebenen** sind an Quertraversen oben und unten montiert. Der Abstand der vorderen 19“-Ebene zur Außenkante des Schrankrahmens ist 150 mm, der Abstand zur rückseitigen 19“-Ebene ist 520 mm.



Konstruktionsmerkmale

- Verschweißtes Rahmenprofil mit Lochung im Maßraster von 25 mm.
- Symmetrischer Rahmenaufbau
- Zwei Befestigungsebenen je Rahmenprofil
- 482,6 mm (19“-)Innenausbau mit Profilschienen
- Türen mit Stangenverschluss, vierfach verriegelt
- Türanschlag wechselbar

Material

- Stahlblech

Oberfläche

- Schrankrahmen und Flachteile, Türen und Dach in RAL 7035, lichtgrau
- Innenausbau, Sockel: RAL 9005, schwarz

Lieferumfang:

- **Fronttür**, Rahmen aus Aluminium mit Einscheiben-Sicherheitsglas (3 mm), Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, 180°-Scharnier
- **Rücktür**, Stahlblech geschlossen, vertikal geteilt, mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E, 180°-Scharnier
- **Dachblech**, mehrteilig, zur beidseitigen seitlichen Kabeleinführung, mit Bürstenleisten, aktive Belüftung nachrüstbar
- **Seitenwände**, abnehmbar, verschraubt
- **Bodenblech**, 175 mm, vorne montiert
- **Front und rückseitige 482,6 mm (19“-)Montageebene**, mit 520 mm Ebenenabstand montiert
- **Sockel**, 100 mm, mit belüfteten Sockelblenden, montiert
- **Potentialausgleich-Set** mit zentralem Erdungspunkt zur Flachteilerdung, beigelegt
- **Zubehör lose beigelegt:**
 - 50 Stück Käfigmuttern M6, Innensechsrund-Schrauben M6 und U-Scheiben
 - 1 Satz Nivellierfüße M12 inkl. Sockeladapter
 - Distanzstücke, Höhe 50 mm, zur Anhebung des Abdeckblechs über dem Lüfterausbruch im Dachblech, zur passiven Belüftung
 - Anreiherschrank inklusive Anreihersatz

Premiumrack	Artikel-Nr.:
Premiumrack-8, inkl. Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 800	3911777
Anreiherschrank Premiumrack-8A, ohne Seitenwände, (HxBxT mm) 2100 x 800 x 800	3911778