


Anbaugerätestecker mit Neigung - Flansch 85x85 Befestigung 70x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	27122
EAN	4024941271226
Produktgruppe	Anbaugerätestecker QUICK-CONNECT TE geneigt
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	88mm
Geräte-Breite	85mm
Geräte-Tiefe	109mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Neigung beträgt 10°

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.176 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941271226
Länge	109 mm
Breite	85 mm
Höhe	88 mm
Gewicht	0.177 kg
Volumen	815.32 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941833707
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	1.912 kg
Volumen	8'750 ccm



5 MB 21

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	104,0	110,0	116,0	121,0	121,0	127,0
i	83,0	90,0	92,0	96,0	96,0	100,0
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6