

Flanschgerätestecker - Flansch 110x106 Befestigung 90x90



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	2858
EAN	4024941028585
Produktgruppe	Flanschgerätestecker TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	7h
Spannung	277/480 - 288/500V~

Artikelbeschreibung


Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Kragen schwarz RAL 9005, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	105mm
Geräte-Breite	110mm
Geräte-Tiefe	114mm
Flanschmaß vertikal in mm	110mm
Flanschmaß horizontal in mm	106mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Bei Anwendung dieses Gerätesteckers ist eine Haltenase vorzusehen
	Kragen in der Flanschmitte

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,583 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028585
Länge	114 mm
Breite	110 mm
Höhe	105 mm
Gewicht	0,584 kg
Volumen	1.316,7 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941819121
Länge	258 mm
Breite	183 mm
Höhe	212 mm
Gewicht	3,067 kg
Volumen	8.750 ccm



5 MB 59

Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
a	110,0	110,0	110,0
b	106,0	106,0	106,0
c	90,0	90,0	90,0
d	90,0	90,0	90,0
e ø	5,5	5,5	5,5
f	13,0	13,0	13,0
h	96,0	96,0	96,0
i	19,0	19,0	19,0
k	93,0	93,0	93,0
Leiter mm ² min	6	6	6
Leiter mm ² max	16	16	16