

Aufbaugerätestecker - mit Klappdeckel



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	26052
EAN	4024941260527
Produktgruppe	Aufbaugerätestecker Quick-Connect TE
Stromstärke	16A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Käfigzugfederklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	138mm
Geräte-Breite	84mm
Geräte-Tiefe	105mm
Flanschmaß vertikal in mm	84mm
Flanschmaß horizontal in mm	84mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	64mm
Bohrlochabstand horizontal in	64mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen

	Der Klappdeckel ist selbstschließend
--	--------------------------------------

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,263 kg / Stück
---------------	------------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941260527
Länge	78 mm
Breite	84 mm
Höhe	129 mm
Gewicht	0,264 kg
Volumen	845,208 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832991
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	2,836 kg
Volumen	13.588,4 ccm

