

# Anbaugerätestecker gerade TN - Flansch 85x85 Befestigung 70x70



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	2895
EAN	4024941028950
Produktgruppe	Anbaugerätestecker, gerade TN Ausführung
Stromstärke	32A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	200 - 250V~

**Artikelbeschreibung**


Frequenz	50/60Hz
VG-Typ-Nr.	VG 96919 AP 042
Versorgungs-Nr.	5935-12-362-3423
Schutzart	IP67
Kennfarbe	bronzegrün
Gerätefarbe	Bajonettring bronzegrün RAL 6031-F9, Kragen bronzegrün RAL 6031-F9, Verschlusshaube bronzegrün RAL 6031-F09, Gehäuse bronzegrün RAL 6031-F9
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	96.5mm
Geräte-Breite	94mm
Geräte-Tiefe	94mm
Flanschmaß vertikal in mm	85mm
Flanschmaß horizontal in mm	85mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	70mm
Bohrlochabstand horizontal in	70mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**

Mit Verschlußhaube

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.302 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941028950
Länge	94 mm
Breite	94 mm
Höhe	96.5 mm
Gewicht	0.303 kg
Volumen	852.674 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941819206
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.226 kg
Volumen	13'588.4 ccm



Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
b	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
c	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
d	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
e Ø	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3
f	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
h	84,0	84,0	85,0	94,0	94,0	94,0
i	82,5	86,0	91,0	96,5	96,5	104,0
k Ø	70,5	78,5	86,5	94,0	94,0	101,5
l Ø	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0	49,0
Leiter mm <sup>2</sup> min	1,0	1,0	1,0	2,5	2,5	2,5
Leiter mm <sup>2</sup> max	2,5	2,5	2,5	6,0	6,0	6,0

5 MB 73