

Wandgerätestecker - 7-polig Gehäusegröße 126x83



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	24196
EAN	4024941241960
Produktgruppe	Wandgerätestecker TE
Stromstärke	32A
Polzahl	7p
Anordnung der Phasen	6P+PE
Lage des Schutzkontakte	6h
Spannung	400V~
Frequenz	50/60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Kragen rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben, 2xM25 unten
Geräte-Höhe	166mm
Geräte-Breite	83mm
Geräte-Tiefe	130mm
Gehäusegrösse	126x83 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen


	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen
	Das Gehäuseunterteil ist um 180° drehbar
	Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,419 kg / Stück
---------------	------------------

Logistikdaten

Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941241960
Länge	130 mm
Breite	83 mm
Höhe	166 mm
Gewicht	0,42 kg
Volumen	1.791,14 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941822848
Länge	330 mm
Breite	216 mm
Höhe	260 mm
Gewicht	4,416 kg
Volumen	17.062,5 ccm



Ampere Polzahl	16	32
a	83,0	83,0
b	126,0	126,0
c	155,5	166,0
d	122,0	130,0
e	68,0	68,0
f	11,0	11,0
h ø	5,5	5,5
i	6,5	6,5
k ø	12,0	12,0
l	65,0	65,0
m	80,0	80,0
n ø	10,0	10,0
p	M25	M25
r	2 x M25	2 x M25
Leiter mm ² min	1	2,5
Leiter mm ² max	2,5	6

5 MB 185