

Stecker Kleinspannung - mit Verschraubung MULTI-GRIP



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	4424
EAN	4024941044240
Produktgruppe	Kleinspannungs-Stecker
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Anordnung der Phasen	2P
Lage des Schutzkontaktes	4h
Spannung	20 bis 25 und 40 bis 50V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	100 - 200Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grün RAL 6002
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	146mm
Geräte-Breite	62mm
Geräte-Tiefe	57mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.142 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941044240
Länge	57 mm
Breite	62 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	0.143 kg
Volumen	515.964 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941837477
Länge	248 mm
Breite	158 mm
Höhe	123 mm
Gewicht	1.517 kg
Volumen	3'960 ccm

Technical drawings of the 16 MB 43 terminal block. The left drawing shows the front view with dimensions a, b, and c. The right drawing shows the side view with dimensions d, e, and Øf.

Ampere Polzahl

	16 2	16 3	32 2	32 3				
a	62,0	62,0	62,0	62,0				
b	85,0	85,0	85,0	85,0				
c	140,0	140,0	140,0	140,0				
d	55,0	55,0	55,0	55,0				
e	50,0	50,0	50,0	50,0				
f Ø	24,5	24,5	24,5	24,5				
Leiter mm² min	4	4	4	4				
Leiter mm² max	10	10	10	10				

16 MB 43