

## Stecker - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




| Artikelbeschreibung      |               |
|--------------------------|---------------|
| BALS-Art.-Nr             | 2192          |
| EAN                      | 4024941021920 |
| Produktgruppe            | Stecker TE    |
| Stromstärke              | 125A          |
| Polzahl                  | 3p            |
| Polzahl                  | 2P+PE         |
| Lage des Schutzkontaktes | 9h            |
| Spannung                 | 380 bis 415V  |

| Artikelbeschreibung         |  |
|-----------------------------|--|
| Frequenz                    | 50 und 60Hz  |
| Schutzart                   | IP67   |
| Kennfarbe                   | rot  |
| Gerätefarbe                 | Betätigungsschieber grau RAL 7035, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik            | mit schraubbarer Rahmenklemme  |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 50,0 qmm   |
| Kabeleinführung             | Verschraubung  |
| Geräte-Höhe                 | 273mm  |
| Geräte-Breite               | 126mm  |
| Geräte-Tiefe                | 126mm  |
| Gehäusematerial             | Polyamid   |
| Kontakte                    | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt  |

| Zusätzliche technische Informationen |  |
|--------------------------------------|--|
|                                      | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |

| Logistikdaten  |                 |
|----------------|-----------------|
| Einzelgewicht  | 1,02 kg / Stück |
| Verpackungsart | Tüte            |

| Logistikdaten  |               |
|----------------|---------------|
| Inhaltsmenge   | 1 ST          |
| EAN            | 4024941021920 |
| Länge          | 126 mm        |
| Breite         | 126 mm        |
| Höhe           | 282 mm        |
| Gewicht        | 1,021 kg      |
| Volumen        | 4.477,032 ccm |
| Verpackungsart | Karton        |
| Inhaltsmenge   | 5 ST          |
| EAN            | 4024941832366 |
| Länge          | 345 mm        |
| Breite         | 345 mm        |
| Höhe           | 217 mm        |
| Gewicht        | 5,435 kg      |
| Volumen        | 24.276 ccm    |



| Ampere                     | 125   | 125   | 125   |  |  |  |  |
|----------------------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| Polzahl                    | 3     | 4     | 5     |  |  |  |  |
| a ø                        | 126,0 | 126,0 | 126,0 |  |  |  |  |
| b                          | 181,0 | 181,0 | 181,0 |  |  |  |  |
| c                          | 282,0 | 282,0 | 282,0 |  |  |  |  |
| d                          | 206,0 | 206,0 | 206,0 |  |  |  |  |
| e ø                        | 50,0  | 50,0  | 50,0  |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> min | 16    | 16    | 16    |  |  |  |  |
| Leiter mm <sup>2</sup> max | 50    | 50    | 50    |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |
|                            |       |       |       |  |  |  |  |