

fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	21843
EAN	4024941218436
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V

Description de l'article

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	capot rouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	147mm
Largeur de l'appareil en mm	51mm
Profondeur de l'appareil en mm	59mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques

	Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Données logistiques

Poids unitaire	0.124 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques

EAN	4024941218436
Longueur	59 mm
Largeur	51 mm
Hauteur	147 mm
Poids	0,125 kg
Volume	442,323 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941963510
Longueur	248 mm
Largeur	158 mm
Hauteur	123 mm
Poids	1,337 kg
Volume	3 960 ccm

