

## fiche - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



### Description de l'article

Référence	21692
EAN	4024941216920
Groupe de produits	fiche QUICK-CONNECT TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	7h
Tension	480 à 500V

**Description de l'article**

Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, presse-étoupe gris RAL 7035, capot noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction
Section maximale des conducteurs	6,0 mm <sup>2</sup>
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	180mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	79mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

**Autres caractéristiques techniques**

	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt
--	---

**Données logistiques**

Poids unitaire	0.243 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

**Données logistiques**

EAN	4024941216920
Longueur	79 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	180 mm
Poids	0,244 kg
Volume	938,52 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941940412
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,582 kg
Volume	8 750 ccm

