

Wandsteckdose Kleinspannung - Gehäusegröße 80x70




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	413
EAN	4024941004138
Produktgruppe	Kleinspannungs-Wandsteckdose
Stromstärke	16A
Polzahl	2p
Anordnung der Phasen	2P
Lage des Schutzkontaktes	2h
Frequenz	300Hz
Schutzart	IP44

Artikelbeschreibung	
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	10,0 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	113mm
Geräte-Breite	70mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusegrösse	80x70 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.18 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941004138
Länge	79 mm

Logistikdaten	
Breite	70 mm
Höhe	113 mm
Gewicht	0.181 kg
Volumen	1'746.154 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941836449
Länge	245 mm
Breite	177 mm
Höhe	185 mm
Gewicht	1.933 kg
Volumen	7'140 ccm



Ampere	16	16	32	32		
Polzahl	2	3	2	3		
a	70,0	70,0	70,0	70,0		
b	80,0	80,0	80,0	80,0		
c	113,0	113,0	113,0	113,0		
d	80,0	80,0	80,0	80,0		
e	55,0	55,0	55,0	55,0		
f	11,0	11,0	11,0	11,0		
h ø	5,2	5,2	5,2	5,2		
i	5,0	5,0	5,0	5,0		
Leiter mm² min	4	4	4	4		
Leiter mm² max	10	10	10	10		