

// Ladelösungen



KeContact P30 x-series Wallboxen mit Typ 2 Buchse

- // Typ 2 Ladesteckdose
- // Weißes Design Cover
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Frei programmierbares Display
- // Freigabeeingang/Schaltausgang
- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // USB-Anschluss für Firmware Updates und Konfiguration
- // Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging
- // Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Verbindung zu Backend, Smart Home und weiteren KeContact P30 Wallboxen
- // UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- // Modbus TCP (aktiv) Kommunikation mit externem Energiezähler zur Ladestromregulierung und Hausanschlussüberwachung
- // OCPP, Kommunikation für Lastmanagement & Backendanbindung als Master oder Standalone
- // KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- // Klimaneutral

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	„ISO15118 hardware-ready“	Artikel- nummer
KeContact P30 x-series EN Type2 Socket 22kW-15118 Ready HW - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●			●	128 821
KeContact P30 x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-15118 Ready HW - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●		●	●	128 805
KeContact P30 x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-15118 Ready HW-MID - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●		●		●	●	128 827
KeContact P30 x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-15118 Ready HW-ME - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●	●		●	●	128 779
KeContact P30 x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-15118 Ready HW-MID-4G - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●		●	●	●	●	125 100
KeContact P30 x-series EN Type2 Socket 22kW-RFID-15118 Ready HW-ME-4G - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●	●	●	●	●	125 101

// Ladelösungen



KeContact P30 x-series Wallboxen mit Typ 2 Kabel

- // 6 m Kabel Typ 2
- // Kabelhalterung
- // Weißes Design Cover
- // LED-Balken Ladestatus
- // Betrieb ein- und dreiphasig
- // Frei programmierbares Display
- // Freigabeeingang/Schaltausgang
- // Gleichstrom-Fehlerüberwachung
- // USB-Anschluss für Firmware Updates und Konfiguration
- // Ethernet Anschluss RJ45 für Firmware Updates und Debugging

- // Ethernet Anschluss LSA+ für eine permanente Verbindung zu Backend, Smart Home und weiteren KeContact P30 Wallboxen
- // UDP-Schnittstelle & Modbus TCP (passiv) für die Integration in Smart Home und PV-Anlagen (über externen Controller)
- // Modbus TCP (aktiv) Kommunikation mit externem Energiezähler zur Ladestromregulierung und Hausanschlussüberwachung
- // OCPP, Kommunikation für Lastmanagement & Backendanbindung als Master oder Standalone
- // KEBA eMobility App zum Steuern und Verwalten der Wallbox
- // Klimaneutral

Produktbezeichnung	Ladestrom [A] einstellbar	Maximale Ladeleistung	Energie- zähler	MID- zertifiziert	Mess- & eich- rechtskonform	WLAN	LTE/4G	RFID	„ISO15118 hardware-ready“	Artikel- nummer
KeContact P30 x-series EN Type2 6m Cable 22kW-15118 Ready HW - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●			●	128 825
KeContact P30 x-series EN Type2 6m Cable 22kW-RFID-15118 Ready HW - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●			●		●	●	128 809
KeContact P30 x-series EN Type2 6m Cable 22kW-RFID-15118 Ready HW-MID - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●		●		●	●	128 829
KeContact P30 x-series EN Type2 6m Cable 22kW-RFID-15118 Ready HW-ME - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●	●		●	●	128 810
KeContact P30 x-series EN Type2 6m Cable 22kW-RFID-15118 Ready HW-MID-4G - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●	●		●	●	●	●	125 092
KeContact P30 x-series EN Type2 6m Cable 22kW-RFID-15118 Ready HW-ME-4G - GREEN EDITION	10, 13, 16, 20, 25, 32	bis 22 kW	●		●	●	●	●	●	124 989