

Datenblatt Art. 926.307

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

PIX Steckdose/ PIX power strip

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung	13A / 250V~	Rated current / rated voltage	13A / 250V~
Frequenz	50Hz	Frequency	50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²	Supply cable	2,0m H05VV-F 3G1,5mm ²
Farbe Zuleitung	Weiß	Colour supply cable	White
Stecker	BS 1363 (Type G)	Plug	BS 1363 (Type G)
Farbe Stecker	Weiß	Colour plug	White
Stromausgang		Power output	
Steckdosen		Socket outlets	
1x UK BS 1363 (Type G) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Weiß, ähnlich RAL 9010, 45° Integrierte Sicherung 3,15 A 13A / 250V~, IP20		1x UK BS 1363 (Type G) 2-pole with earthing contact With shutter White, similar to RAL 9010, 45° Integrated Fuse 3,15A 13A / 250V~, IP20	
Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Abmessungen		Dimensions	
Bohrdurchmesser	56mm	Drilling diameter	56mm
Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen		Fixing via two mounted cylinder head screws M3x45 with metal claws	
Einbautiefe	45mm	Mounting depth	45mm
Plattform	PIX	Platform	PIX
Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Möbel		Electrification unit for installation in furniture	
Austauschbarer, farbiger Zierring		Changeable, colourful ring for embellishment	
Material		Material	

Gehäuse:
PA6 GF30 850°C, weiß ähnlich RAL 9010

Zierring:
PC ABS

Housing:
PA6 GF30 850°C, white similar to RAL 9010

Ring for embellishment:
PC ABS

Lieferumfang

1x PIX Steckdose
weißer Zierring montiert,
Zierring in Edelstahl-Optik zusätzlich
beiliegend

In POS-Verpackung

Scope of delivery

1x PIX Steckdose
white decorative ring mounted, additional
ring with stainless steel look enclosed

POS packaging

Umgebungsbedingungen

Maximale Höhe 0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung 5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung -25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) 5 – 95%
Schutzart IP20

Environmental conditions

Maximum height 0 - 2000m
Surrounding temperature during mounting and use 5°C – 35°C
Protect from direct sunlight.
Surrounding temperature during transport and storage -25°C - 60°C
Relative humidity (non-condensing) 5 – 95%
Protection type IP20

Zeichnung

Drawing

BAN.-Nr.: BAN0070696

