

# Datenblatt Art. 932.017

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

## CASIA 2 Steckdosenleiste / CASIA 2 power strip

| Elektrische Kenngrößen                                                                     |                                                                                                | Electrical parameters                                                           |                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung<br/>Frequenz</b>                                         | 16 A / 250 V~<br>50 Hz                                                                         | <b>Rated current / rated voltage<br/>Frequency</b>                              | 16 A / 250 V~<br>50 Hz                                                                         |
| Netzanschluss                                                                              |                                                                                                | Power supply                                                                    |                                                                                                |
| <b>Zuleitung</b>                                                                           | <b>2,0m   H05VV-F  <br/>3G1,5mm²</b>                                                           | <b>Supply cable</b>                                                             | <b>2,0m   H05VV-F  <br/>3G1,5mm²</b>                                                           |
| Farbe Zuleitung                                                                            | Schwarz                                                                                        | Colour supply cable                                                             | Black                                                                                          |
| Mit Aderendhülsen                                                                          |                                                                                                | With ferrules                                                                   |                                                                                                |
| Mit beigelegtem Montagestecker<br>Steckertyp                                               | Zentralstecker                                                                                 | With enclosed mounting plug<br>Plug type                                        | Central plug                                                                                   |
| Stromausgang                                                                               |                                                                                                | Power output                                                                    |                                                                                                |
| <b>Steckdosen</b>                                                                          |                                                                                                | <b>Socket outlets</b>                                                           |                                                                                                |
| <b>3x CEI 23-50 P40</b>                                                                    |                                                                                                | <b>3x CEI 23-50 P40</b>                                                         |                                                                                                |
| 2-polig mit Schutzkontakt                                                                  |                                                                                                | 2-pole with earthing contact                                                    |                                                                                                |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz                                                              |                                                                                                | With shutter                                                                    |                                                                                                |
| Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°                                                             |                                                                                                | Black, similar to RAL 9005, 35°                                                 |                                                                                                |
| 16A / 250V~, IP20                                                                          |                                                                                                | 16A / 250V~, IP20                                                               |                                                                                                |
| Funktionsmodule                                                                            |                                                                                                | Function modules                                                                |                                                                                                |
| <b>USB A&amp;C Charger 22 W (42,5 mm)</b>                                                  |                                                                                                | <b>USB A&amp;C Charger 22 W (42,5 mm)</b>                                       |                                                                                                |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C-port                              | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W<br>DC 15.0 V 1.4 A 21 W<br>DC 20.0 V 1.1 A 22 W | Output voltage / Output current / Output<br>power C-port                        | DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W<br>DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W<br>DC 15.0 V 1.4 A 21 W<br>DC 20.0 V 1.1 A 22 W |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung Q-port                              | DC 5.0 V 3.0 A 15 W<br>DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W<br>DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                         | Output voltage / Output current / Output<br>power Q-port                        | DC 5.0 V 3.0 A 15 W<br>DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W<br>DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W                         |
| Ausgangsspannung / Ausgangsstrom /<br>Ausgangsleistung C port + Q port (beide<br>Ausgänge) | DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W                                                                          | Output voltage / Output current / Output<br>power C port + Q port (both output) | DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W                                                                          |
| <b>Durchschnittseffizienz</b>                                                              |                                                                                                | <b>Average active efficiency</b>                                                |                                                                                                |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                                                               | 83.0 %                                                                                         | C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W                                                    | 83.0 %                                                                                         |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W                                                               | 86.4 %                                                                                         | C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W                                                    | 86.4 %                                                                                         |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W                                                              | 86.9 %                                                                                         | C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W                                                   | 86.9 %                                                                                         |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W                                                                | 86.5 %                                                                                         | C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W                                                     | 86.5 %                                                                                         |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.1 % |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 85.4 % |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 86.0 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 83.9 % |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Effizienz bei niedriger Last (10 %)   |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.7 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 80.3 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 77.0 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 73.5 % |
| Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.8 % |
| Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 83.6 % |
| Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 82.8 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 82.8 % |

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Leistungsaufnahme bei Nulllast | 0.09 W |
|--------------------------------|--------|

|                |            |
|----------------|------------|
| Ladestandard   |            |
| Power Delivery | USB 3.1 PD |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Q-port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 83.1 % |
| Q-port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 85.4 % |
| Q-port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 86.0 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 83.9 % |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Efficiency at low load (10 %)         |        |
| C port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.7 % |
| C port DC 9.0 V 2.3 A 20.7 W          | 80.3 % |
| C port DC 15.0 V 1.4 A 21.0 W         | 77.0 % |
| C port DC 20.0 V 1.1 A 22 W           | 73.5 % |
| Q port DC 5.0 V 3.0 A 15.0 W          | 80.8 % |
| Q port DC 9.0 V 2.0 A 18.0 W          | 83.6 % |
| Q port DC 12.0 V 1.5 A 18.0 W         | 82.8 % |
| C port + Q port DC 5.0 V 3.5 A 17.5 W | 82.8 % |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| No-load power consumption | 0.09 W |
|---------------------------|--------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Charging standards |            |
| Power Delivery     | USB 3.1 PD |

## Weitere Produkteigenschaften

### Material

Gehäuse:  
Aluminium, eloxiert

Abdeckung:  
Edelstahl Optik

### Lieferumfang

1x CASIA 2 Steckdosenleiste

In POS-Verpackung

## Further product attributes

### Material

Housing:  
Aluminium, anodised

Cover:  
Stainless steel look

### Scope of delivery

1x CASIA 2 power strip

POS packaging

## Umgebungsbedingungen

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Maximale Höhe                                   | 2000 m         |
| Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung     | 5 °C – 35 °C   |
| Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.       |                |
| Umgebungstemperatur bei Transport und Lagerung  | -20 °C - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 10 % – 90 %    |
| Schutzart                                       | IP20           |
| Luftdruck                                       | 80-108 kPa     |

## Sonstiges

Für Nischen- und Eckmontage

## Environmental conditions

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Maximum height                                   | 2000 m         |
| Ambient temperature during mounting and use      | 5 °C – 35 °C   |
| Protect from direct sunlight.                    |                |
| Ambient temperature during transport and storage | -20 °C - 60 °C |
| Relative humidity (non-condensing)               | 10 % – 90 %    |
| Protection type                                  | IP20           |
| Air pressure                                     | 80-108 kPa     |

## Other

For niche and corner mounting