

TUP-12/3 Stabila UP-Türstation
Glattflächige Unterputz-Ausführung
mit 55 mm tiefem UP-Kasten und 3mm
starker Frontplatte aus Aluminium
befestigt mit Spezialschrauben aus Edelstahl
und umlaufender Dichtung, Lamellensprechgitter
und ZENTRA-Taster mit taktieler Rückmeldung
durch Microtasterschaltkontakt sowie
integrierter LED Beleuchtung (weiss)
Namenschildwechsel per Spezialschlüssel
von vorn. von vorn. FPL 335*295mm UPK 315*275*55mm

Bitte platzieren Sie die Bauteile It Skizze Als Hilfe bei der Inbetriebnahme können Sie in der Tabelle die Einstellungen der Drehcodierschalter sowie die zugehörigen Wohnungen/Mieter vermerken

Drehcodierschalter	Farbe	eingestellt
Türadresse	rot	Ĭ
Gruppenadresse	schwarz	

Wohnung/Mieter	Pos. z.B. L2	blaue Klemme

Zeichnungsnummer:		Datum: 10	□ Zeichnung □ Bemaßung
Objekt :	Kunde:	ELCOM.	□ wichtg.Hinweise
Erstellt :	Bestätigt:	Allgemeintoleranz ISO 2768 - m	□ Text □ Fußzeile