

B.E.G.**LUXOMAT®net**

DA64-230/KNX REG DALI-2

Art.Nr. 93338 EAN: 4007529933389

- Spannung: 230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
- Abmessungen: 90 x 72 x 64 mm (4 TE)
- Stromaufnahme: 6 mA (KNX, typisch)

Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Art.No
DA64-230/KNX REG DALI-2	-	93338

Technische Daten

Spannung:	230 V AC -15/+10% 50 / 60 Hz
Abmessungen:	90 x 72 x 64 mm (4 TE)
Stromaufnahme:	6 mA (KNX, typisch)
Ausgangsspannung:	16 V DC (DALI, typisch)
Typische Leistungsaufnahme:	0.9 – 6 W
Schutzart/-klasse:	IP20 / Klasse I
Umgebungstemperatur:	-5 °C bis +45 °C
Gehäuse:	PA66
Farbe:	-
KNX TP 256:	Ja
Anschlüsse und Kabel:	Busklemme KNX schwarz/rot
Nennstrom nominal:	160 mA
Nennstrom (max.):	250 mA

Produktinformationen

KNX-DALI-Gateway zur Steuerung von DALI-Leuchten

DALI-2 zertifiziertes Produkt

Mit jedem Gateway bis zu 64 EVG in 16 Gruppen schaltbar und dimmbar

Szenenmodul zur Ansteuerung von einzelnen EVG

Unterstützung von RGB, Tunable White und Human Centric Lighting (DT8)

Unterstützung von B.E.G. DALI-LINK Multisensoren, Tastermodulen, Tastern und DALI Relaismodulen

Inbetriebnahme über DCA

Schneller Austausch von Leuchten über DCA möglich

Broadcastbefehl mit Blinkfunktion zur einfachen Inbetriebnahme der Leuchten über eingebaute Bedientaster

Unterstützung von DALI Notleuchten (DT1) mit umfassenden Diagnose- und Testfunktionen, zur Anbindung an Building-Management-Systeme geeignet

Kompatibel mit den meisten DALI-Treibern bzw. DALI-Vorschaltgeräten



