

Datenblatt Art. BM005919

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

CONNECTUS

Elektrische Kenngrößen		Electrical parameters	
Nennstrom / Bemessungsspannung Frequenz	16A / 250V~ 50Hz	Rated current / rated voltage Frequency	16A / 250V~ 50Hz
Netzanschluss		Power supply	
Zuleitung	2,0m H07BQ 3G1,5mm²	Supply cable	2,0m H07BQ 3G1,5mm²
Farbe Zuleitung	Orange	Colour supply cable	Orange
Stecker Steckertyp	CEE 7/7 (Type E/F) Winkelstecker	Plug Plug type	CEE 7/7 (Type E/F) Right angled plug
Stromausgang		Power output	
Steckdosen 4x CEE 7/3 (Type F) 2-polig mit Schutzkontakt Mit erhöhtem Berührungsschutz Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20		Socket outlets 4x CEE 7/3 (Type F) 2-pole with earthing contact With shutter Black, similar to RAL 9005, 35° 16A / 250V~, IP20	
Funktionsmodule		Function modules	
Schalter Grün beleuchtet		Switch Green illuminated	

Weitere Produkteigenschaften		Further product attributes	
Plattform	Standard (kHE)	Plattform	Standard (kHE)
Material Gehäuse: PA6 GF30 850°C, silber		Material Housing: PA6 GF30 850°C, silver	
Abdeckung: PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005		Cover: PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005	
Endkappen: PA6 GF30 850°C, orange		Endcaps: PA6 GF30 850°C, orange	
Lieferumfang 1x CONNECTUS Steckdosenleiste Inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder Im Polybeutel		Scope of delivery 1x CONNECTUS power strip Incl. mounting hole and fastening option for cable ties Packed in polybag	
Umgebungsbedingungen		Environmental conditions	
Maximale Höhe	0 - 2000m	Maximum height	0 - 2000m
Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung	5°C – 35°C	Surrounding temperature during mounting and use	5°C – 35°C
Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.		Protect from direct sunlight.	
Umgebungstemperatur bei Transport	-25°C - 60°C	Surrounding temperature during	-25°C - 60°C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht	5 – 95%	Relative humidity (non-condensing)	5 – 95%
Schutzart	IP20	Protection type	IP20