

## Datenblatt Art. BM005915

Data sheet | Fiche technique | Scheda tecnica | Fișa tehnică

### CONNECTUS

| Elektrische Kenngrößen                                                                                                                                                                                                           |                                                      | Electrical parameters                                                                                                                                                                  |                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nennstrom / Bemessungsspannung</b><br><b>Frequenz</b>                                                                                                                                                                         | 16A / 250V~<br>50Hz                                  | <b>Rated current / rated voltage</b><br><b>Frequency</b>                                                                                                                               | 16A / 250V~<br>50Hz                                  |
| Netzanschluss                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Power supply                                                                                                                                                                           |                                                      |
| <b>Zuleitung</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>2,0m   H07BQ  </b><br><b>3G1,5mm<sup>2</sup></b>  | <b>Supply cable</b>                                                                                                                                                                    | <b>2,0m   H07BQ  </b><br><b>3G1,5mm<sup>2</sup></b>  |
| Farbe Zuleitung                                                                                                                                                                                                                  | Orange                                               | Colour supply cable                                                                                                                                                                    | Orange                                               |
| <b>Stecker</b><br>Steckertyp                                                                                                                                                                                                     | <b>CEE 7/7 (Type E/F)</b><br>Winkelstecker           | <b>Plug</b><br>Plug type                                                                                                                                                               | <b>CEE 7/7 (Type E/F)</b><br>Right angled plug       |
| Stromausgang                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | Power output                                                                                                                                                                           |                                                      |
| <b>Steckdosen</b><br><b>6x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-polig mit Schutzkontakt<br>Mit erhöhtem Berührungsschutz<br>Schwarz, ähnlich RAL 9005, 35°<br>16A / 250V~, IP20                                                             |                                                      | <b>Socket outlets</b><br><b>6x CEE 7/3 (Type F)</b><br>2-pole with earthing contact<br>With shutter<br>Black, similar to RAL 9005, 35°<br>16A / 250V~, IP20                            |                                                      |
| Funktionsmodule                                                                                                                                                                                                                  |                                                      | Function modules                                                                                                                                                                       |                                                      |
| <b>Schalter</b><br>Grün beleuchtet                                                                                                                                                                                               |                                                      | <b>Switch</b><br>Green illuminated                                                                                                                                                     |                                                      |
| <b>Netz- und Frequenzfilter</b><br>Filtert kleinste Störungen (30 MHz)<br>Eckfrequenz<br>Dämpfung pro Dekade                                                                                                                     | 400 Hz<br>20 dB                                      | <b>Mains and frequency filter</b><br>Filters small interferences (30 MHz)<br>Base frequency<br>Attenuation per decade                                                                  | 400 Hz<br>20 dB                                      |
| Schutzeinrichtungen                                                                                                                                                                                                              |                                                      | Protective devices                                                                                                                                                                     |                                                      |
| <b>Überspannungsschutz</b><br>Kurzschlussfestigkeit<br>Max. Leerlaufspannung U <sub>oc</sub><br>Bemessungsspannung U <sub>n</sub><br>Max. Dauerspannung U <sub>c</sub><br>Mit optischer Funktions- und Ausfallanzeige<br>SPD Typ | 1,5 kA<br>6kV<br>230-250VAC; 50Hz<br>255V; 50Hz<br>3 | <b>Overvoltage protection</b><br>Short circuit resistance<br>Max. open-circuit voltage<br>Rated voltage<br>Continuous voltage<br>With optical function and failure display<br>SPD type | 1,5 kA<br>6kV<br>230-250VAC; 50Hz<br>255V; 50Hz<br>3 |

| Weitere Produkteigenschaften                                               |                | Further product attributes                              |                |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Plattform</b>                                                           | Standard (kHE) | <b>Plattform</b>                                        | Standard (kHE) |
| <b>Material</b>                                                            |                | <b>Material</b>                                         |                |
| Gehäuse:                                                                   |                | Housing:                                                |                |
| PA6 GF30 850°C, silber                                                     |                | PA6 GF30 850°C, silver                                  |                |
| Abdeckung:                                                                 |                | Cover:                                                  |                |
| PA6 GF30 850°C, schwarz ähnlich RAL 9005                                   |                | PA6 GF30 850°C, black similar to RAL 9005               |                |
| Endkappen:                                                                 |                | Endcaps:                                                |                |
| PA6 GF30 850°C, orange                                                     |                | PA6 GF30 850°C, orange                                  |                |
| <b>Lieferumfang</b>                                                        |                | <b>Scope of delivery</b>                                |                |
| 1x CONNECTUS Steckdosenleiste                                              |                | 1x CONNECTUS power strip                                |                |
| Inkl. Langloch zur Wandmontage und Befestigungsmöglichkeit für Kabelbinder |                | Incl. mounting hole and fastening option for cable ties |                |
| Im Polybeutel                                                              |                | Packed in polybag                                       |                |
| Umgebungsbedingungen                                                       |                | Environmental conditions                                |                |
| <b>Maximale Höhe</b>                                                       | 0 - 2000m      | <b>Maximum height</b>                                   | 0 - 2000m      |
| <b>Umgebungstemperatur bei Montage und Nutzung</b>                         | 5°C – 35°C     | <b>Surrounding temperature during mounting and use</b>  | 5°C – 35°C     |
| <b>Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.</b>                           |                | <b>Protect from direct sunlight.</b>                    |                |
| <b>Umgebungstemperatur bei Transport</b>                                   | -25°C - 60°C   | <b>Surrounding temperature during</b>                   | -25°C - 60°C   |
| <b>Relative Luftfeuchtigkeit (nicht</b>                                    | 5 – 95%        | <b>Relative humidity (non-condensing)</b>               | 5 – 95%        |
| <b>Schutzart</b>                                                           | IP20           | <b>Protection type</b>                                  | IP20           |