

1) Sechskantmutter, 2) O-Ring



### Allgemeine Merkmale

Anwendung	Einbaustecker
Zulassung/Konformität	CE cULus WEEE

### Elektrische Merkmale

Betriebsspannung $U_b$	600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)	10.0 A

### Elektrischer Anschluss

Anschluss	7/8"-Stecker, 4-polig
Anzahl der Leiter	4
Leiterquerschnitt	16 AWG

### Material

Adernisolationmaterial	PVC
Griffkörpermaterial	Aluminium, eloxiert
Kontaktmaterial	Kupfer-Legierung, vergoldet
Kontaktträgermaterial	PVC
Überwurfmutter-Material	Stahl verzinkt

### Mechanische Merkmale

Anzugsdrehmoment Kabelstecker	1.5 Nm
Befestigung	1/2" NPT
Litzenlänge L	1.00 m


### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40...105 °C

### Zusatztext

Schutzart nach IEC 60529, nur im verschraubten Zustand mit dem dazugehörigen Gegenstück.

## Connector Drawings



PIN 1: schwarz  
PIN 2: weiß  
PIN 3: rot  
PIN 4: grün/gelb

## Wiring Diagrams (Schematic)

