



1) Bezugskante

Elektrischer Anschluss

Anschluss	M12x1-Buchse, gerade, S-codiert
Anzahl der Leiter	4
Kabel	PUR schwarz
Kabel, Biegeradius min., feste Verlegung	10 x D
Kabel, Biegeradius min., flexible Verlegung	7.5 x D
Kabel, Biegezyklen min.	5 Mio.
Kabeldurchmesser D	8.10 mm ±0.2 mm
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Stecker-Konfiguration	gerade

Material

Kabelmantelmaterial	PUR
---------------------	-----

Mechanische Merkmale

Beschleunigung max., Schleppkette	5 m/s ²
Kabelmantel, Farbe	schwarz
Verfahrgeschwindigkeit max., Schleppkette	300 m/min
Verfahrweg horizontal max., Schleppkette	20 m

Anschlussleitungen
BCC M424-0000-1S-140-PX04A5-200-C009
Bestellcode: BCC0MR9

BALLUFF

Umgebungsbedingungen

Kabeltemperatur, feste Verlegung -50...80 °C

Kabeltemperatur, flexible Verlegung

-20...80 °C

Schutzart

IP67, IP68, IP69K

Zusatztext

Kabelaufbau nach UL-AWM Style 21060

Halogenfrei

Silikonfrei

Flammwidrigkeit nach UL FT2

Flammwidrigkeit nach FT1