

Anbausteckdose mit Neigung - Flansch 114x114, Befestigung 90x90




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	120387
EAN	4024941195799
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE geneigt
Stromstärke	63A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	7h
Spannung	480 - 500V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035, Klappdeckel schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	114mm
Geräte-Breite	114mm
Geräte-Tiefe	158mm
Flanschmaß vertikal in mm	114mm
Flanschmaß horizontal in mm	114mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	90mm
Bohrlochabstand horizontal in	90mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.625 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941195799
Länge	158 mm
Breite	114 mm
Höhe	114 mm
Gewicht	0.626 kg
Volumen	2'053.368 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941824316
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3.289 kg
Volumen	9'975 ccm



Ampere	63	63				
Polzahl	4	5				
a	114,0	114,0				
b	114,0	114,0				
c	90,0	90,0				
d	90,0	90,0				
e ø	6,5	6,5				
f	12,0	12,0				
h	74,0	74,0				
i	80,0	80,0				
l ø	92,0	92,0				
Leiter mm² min	6	6				
Leiter mm² max	25	25				