

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	137451-N
EAN	4024941398411
Groupe de produits	
Intensité	16A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200/346 à 240/415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	92mm
Largeur de l'appareil en mm	86mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	Produit sans plomb

Données logistiques	
Poids unitaire	0.19 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
Longueur	91 mm
Largeur	86 mm
Hauteur	92 mm
Poids	0,191 kg
Volume	719,992 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941420495
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,033 kg
Volume	7140 ccm



Ampere Poles	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	36,0	37,0	46,0	46,0	46,0
i	58,0	59,0	69,0	69,0	69,0
Øl	45,0	55,0	55,0	55,0	65,0
m	4,5	12,0	12,0	12,0	18,5
x	80,0	93,0	97,0	97,0	107,0
y	75,0	86,5	94,0	94,0	101,5
z	94,0	94,0	115,0	115,0	114,0

