

prolongateurs - presse-étoupe





Description de l'article	
Référence	31026
EAN	4024941310260
Groupe de produits	prolongateur TE
Intensité	63A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	5h
Tension	347/600 à 400/690V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	collet noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, coulisseau de commande noir RAL 9005
Connectique	bornes à vis en bornes à cage avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	16,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	251mm
Largeur de l'appareil en mm	110mm
Profondeur de l'appareil en mm	115mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 16mm min. et 36mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée

Données logistiques	
Poids unitaire	0.725 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941310260

Données logistiques	
Longueur	115 mm
Largeur	110 mm
Hauteur	251 mm
Poids	0,726 kg
Volume	3175,15 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	5 ST
EAN	4024941940511
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,831 kg
Volume	13588,4 ccm



Ampere Polzahl	63 3	63 4	63 5
ø a	111,0	111,0	111,0
ø e	36,0	36,0	36,0
x	250,0	250,0	250,0
y	111,0	111,0	111,0
z	115,0	115,0	115,0
Cond. mm² min	6,0	6,0	6,0
Cond. mm² max	16,0	16,0	16,0