

prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles




Description de l'article	
Référence	310417
EAN	4024941106955
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect TE
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	2h
Tension	> 50V

Description de l'article	
Fréquence	plus de 300 à 500Hz inclus
Indice de protection	
Code couleur	vert
Couleur de l'appareil	couv. rabbatt. vert RAL 6002, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, boîtier vert RAL 6002
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	163mm
Largeur de l'appareil en mm	71mm
Profondeur de l'appareil en mm	77mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Autres caractéristiques techniques	
	Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt, Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et 18mm max.

Données logistiques	
Poids unitaire	0.195 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941106955
Longueur	77 mm
Largeur	71 mm
Hauteur	163 mm
Poids	0,196 kg
Volume	891,121 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941835237
Longueur	245 mm
Largeur	177 mm
Hauteur	185 mm
Poids	2,083 kg
Volume	7140 ccm

	<table> <tr> <th>Ampere Polzahl</th><th>16 3</th><th>16 4</th><th>16 5</th><th>32 3</th><th>32 4</th><th>32 5</th></tr> <tr> <td>a ø</td><td>70,5</td><td>78,0</td><td>86,5</td><td>94,0</td><td>94,0</td><td>101,5</td></tr> <tr> <td>b</td><td>161,0</td><td>161,0</td><td>168,0</td><td>196,0</td><td>196,0</td><td>200,0</td></tr> <tr> <td>c</td><td>77,0</td><td>83,0</td><td>93,0</td><td>99,0</td><td>99,0</td><td>107,0</td></tr> <tr> <td>d ø</td><td>18,0</td><td>18,0</td><td>21,0</td><td>23,0</td><td>23,0</td><td>27,0</td></tr> <tr> <td>Leiter mm² min</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td></tr> <tr> <td>Leiter mm² max</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>2,5</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>						Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5	a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5	b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0	c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0	d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0	Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6																												
Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5																																																																													
a ø	70,5	78,0	86,5	94,0	94,0	101,5																																																																													
b	161,0	161,0	168,0	196,0	196,0	200,0																																																																													
c	77,0	83,0	93,0	99,0	99,0	107,0																																																																													
d ø	18,0	18,0	21,0	23,0	23,0	27,0																																																																													
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5																																																																													
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6																																																																													