

Kupplung Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310489
EAN	4024941142694
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT, Kupplung QUICK-CONNECT
Stromstärke	32A, 32A
Polzahl	4p, 4p
Anordnung der Phasen	3P+PE, 3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h, 6h
Spannung	380 - 415V~, 380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz, 50/60Hz
Schutzart	IP44, IP44
Kennfarbe	rot, rot
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005, Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt, schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm, 6,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung, mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	194mm, 194mm
Geräte-Breite	79mm, 79mm
Geräte-Tiefe	93mm, 93mm
Gehäusematerial	Polyamid, Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung,

sonstige technische Eigenschaften	
	Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.26 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941142694
Länge	93 mm
Breite	79 mm
Höhe	194 mm
Gewicht	0.261 kg
Volumen	1'425.318 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840590
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	2.764 kg
Volumen	9'975 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7	
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5	
c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0	
d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5	
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0	
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	