

prolongateur pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias




Description de l'article	
Référence	310489
EAN	4024941142694
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect, prolongateur Quick-Connect
Intensité	32A, 32A
Nombre de pôles	4p, 4p
Disposition des phases	3P+PE, 3P+PE
Emplacement du contact de protection	6h, 6h
Tension	380 à 415V, 380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz, 50 et 60Hz
Indice de protection	IP44, IP44
Code couleur	rouge, rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, collet noir RAL 9005, capot noir RAL 9005
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex, technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ² , 6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou, raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	194mm, 194mm
Largeur de l'appareil en mm	79mm, 79mm
Profondeur de l'appareil en mm	93mm, 93mm
Matériau du boîtier	polyamide, polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 11mm min. et 23mm max., avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aide d'un tournevis

Données logistiques	
Poids unitaire	0.26 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941142694
Longueur	93 mm
Largeur	79 mm
Hauteur	194 mm
Poids	0,261 kg
Volume	1425,318 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941840590
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	2,764 kg
Volume	9975 ccm

	Ampere	16	16	16	32	32	32	
	Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7	
	a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	
	b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5	
	c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0	
	d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5	
	e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
	f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0	
	Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
	Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	