

Kupplung Eventtechnik Farbe schwarz - für Theater- und Medienbereich




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310607
EAN	4024941950749
Produktgruppe	Kupplung QUICK-CONNECT
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Anordnung der Phasen	3P+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	380 - 415V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP44
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Kabelverschraubung schwarz RAL 9005, Kragen schwarz RAL 9005, Gehäusehaube schwarz RAL 9005
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	162mm
Geräte-Breite	60mm
Geräte-Tiefe	79mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Die Kontakte sind Messing vernickelt, Der Kontaktträger ist aus Polyamid

sonstige technische Eigenschaften	
	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen ist nur mittels Schraubendreher möglich, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.156 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941950749
Länge	79 mm
Breite	60 mm
Höhe	162 mm
Gewicht	0.157 kg
Volumen	767.88 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941840576
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1.685 kg
Volumen	5'737.5 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5/7	3	4	5/7	
a ø	53,0	60,0	66,0	74,5	74,5	74,5	
b	100,5	112,5	113,5	133,5	133,5	134,5	
c	151,0	163,0	164,0	196,0	196,0	197,0	
d	107,5	114,5	115,5	137,5	137,5	138,5	
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
f	76,0	79,0	86,0	92,0	92,0	97,0	
Leiter mm² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	