

prolongateurs - avec connectique sans vis, pour des conditions d'utilisation difficiles



Description de l'article	
Référence	310628
EAN	4024941947947
Groupe de produits	prolongateur Quick-Connect TE
Intensité	32A
Nombre de pôles	4p
Disposition des phases	3P+PE
Emplacement du contact de protection	5h
Tension	600 à 690V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP44
Code couleur	noir
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier noir RAL 9005, presse-étoupe gris RAL 7035
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	6,0 mm ²
Entrée de câble	raccord à écrou
Hauteur de l'appareil en mm	198mm
Largeur de l'appareil en mm	66mm
Profondeur de l'appareil en mm	91mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé

Données logistiques	
Poids unitaire	0.31 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941947947
Longueur	91 mm
Largeur	66 mm

Données logistiques	
Hauteur	198 mm
Poids	0,311 kg
Volume	1189,188 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941838085
Longueur	325 mm
Largeur	217 mm
Hauteur	210 mm
Poids	3,306 kg
Volume	13588,4 ccm

