

Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerte Einsatzbedingungen




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31266
EAN	4024941312660
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	125A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	5h
Spannung	347/600 - 400/690V~

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50/60Hz
Schutzart	IP67/69
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschluss technik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	50,0 qmm
Kabeleinführung	mit Kabelverschraubung
Geräte-Höhe	295mm
Geräte-Breite	125mm
Geräte-Tiefe	128mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1.365 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941312660
Länge	128 mm
Breite	125 mm

Logistikdaten	
Höhe	295 mm
Gewicht	1.366 kg
Volumen	4'720 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941838108
Länge	345 mm
Breite	345 mm
Höhe	217 mm
Gewicht	7.16 kg
Volumen	24'276 ccm



Ampere	125	125	125					
Polzahl	3	4	5					
a ø	125,0	125,0	125,0					
b	300,0	300,0	300,0					
c	128,0	128,0	128,0					
d ø	50,0	50,0	50,0					
Leiter mm ² min	16	16	16					
Leiter mm ² max	50	50	50					



