

## Kupplungen - mit Verschraubung Multi-Grip



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	310363
EAN	4024941097437
Produktgruppe	Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	9h
Spannung	120/208 bis 144/250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP67
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel blau RAL 5015, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	190mm
Geräte-Breite	101.5mm
Geräte-Tiefe	106mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit Multi-Grip Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,359 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941097437

Logistikdaten	
Länge	106 mm
Breite	101,5 mm
Höhe	190 mm
Gewicht	0,36 kg
Volumen	2.044,21 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941835022
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3,796 kg
Volumen	13.588,4 ccm

