


Schutzkontakt Anbausteckdose mit erhöhtem Berührungsschutz, gerade, für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	7110809
EAN	4024941854108
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Spannung	250V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	Wechselstrom (AC)
Schutzart	IP54
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Gehäuse blau RAL 5015, Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	4,0 qmm
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	47.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Der Anschluss ist rückwärtig, Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, Mit erhöhtem Berührungsschutz Shutter)

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,093 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941854108
Länge	47,5 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,094 kg
Volumen	267,18 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941323499
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	1,985 kg
Volumen	5.737,5 ccm



18 MB 107