

Schutzkontakt- Anbausteckdose, gerade für ortsfeste Verteilersysteme - Flansch 75x75, Befestigung 60x60




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	71110
EAN	4024941962254
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~
Frequenz	AC

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP54
Kennfarbe	schwarz
Gerätefarbe	Klappdeckel schwarz RAL 9005, Gehäuse schwarz RAL 9005
Anschluss technik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	75mm
Geräte-Breite	75mm
Geräte-Tiefe	47.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	75mm
Flanschmaß horizontal in mm	75mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	60mm
Bohrlochabstand horizontal in	60mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Zusätzliche technische Informationen	
	Zur Verwendung in ortsfesten Verteilersystemen, Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,1 kg / Stück

Logistikdaten	
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941962254
Länge	47,5 mm
Breite	75 mm
Höhe	75 mm
Gewicht	0,101 kg
Volumen	267,188 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941959414
Länge	275 mm
Breite	175 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	2,125 kg
Volumen	5.737,5 ccm

**18 MB 107**