

Kupplungen - mit MULTI-GRIP Verschraubung



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	31067-TLS
EAN	4024941199544
Produktgruppe	Kupplung TLS mit MULTI-GRIP Verschraubung
Stromstärke	32A
Polzahl	5p
Anordnung der Phasen	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	2h
Spannung	> 50V~
Frequenz	über 300 bis einschließlich 500Hz

Artikelbeschreibung	
Schutzart	IP44
Kennfarbe	grün
Gerätefarbe	Klappdeckel grün RAL 6002, Gehäuse grün RAL 6002, Kabelverschraubung grau RAL 7035
Anschluss technik	mit Schraubklemme
Maximaler Leiterquerschnitt	6,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	184mm
Geräte-Breite	73mm
Geräte-Tiefe	102mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen	
	Das Gehäuse ist einteilig, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 11mm bis max. Durchmesser 23mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,302 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941199544

Logistikdaten	
Länge	102 mm
Breite	73 mm
Höhe	184 mm
Gewicht	0,303 kg
Volumen	1.370,064 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941787994
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,184 kg
Volumen	9.975 ccm



Ampere	16	16	16	32	32	32	
Polzahl	3	4	5	3	4	5	
a ø	51,0	58,0	65,0	67,0	67,0	73,0	
b	145,0	148,0	156,0	185,0	185,0	185,0	
c	74,0	84,0	90,0	94,0	94,0	102,0	
e ø	18,0	18,0	18,0	23,0	23,0	23,0	
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5	
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6	