

Montageprofil H-System

für flexible Lichtlinien mit Flankenmaß 17,5 mm

- hochwertiges Montageprofil, geeignet für alle flexiblen Lichtlinien mit einem Flankenmaß von 17,5 mm
- aus witterungsbeständigem, eloxiertem Aluminium
- ideal für das Anbringen von langen, unterbrechungsfreien Lichtlinien
- flexibel als Aufputz-/Einbauprofil oder als Pendelleuchte einsetzbar
- durch flexibles Befestigungssystem für viele Einsatzzwecke geeignet (z.B. unebene Montageflächen u.ä.)
- Verbinder-System vereinfacht das Verbauen von langen Lichtlinien
- kompakte Bauform mit integrierter Kabelführung
- mit Abdeckung für die Profil-Rückseite, zum Schutz vor Wasser und Verschmutzung
- Lichtlinien beidseitig integrierbar, für gleichzeitig direkte (z.B. AQUALUC 17,5-Serie und FLEXLUC TopView 17,5) und indirekte Beleuchtung (z.B. AQUALUC MINI und FLEXLUC TopView 11)

Die flexible LED-Lichtlinie kann montagefreundlich von oben direkt in das Profil eingedrückt oder von der Seite eingeschoben werden.

Unebenheiten an Montageflächen können mit den unterschiedlich hohen Raststufen der innenliegenden Halterungen einfach ausgeglichen werden.

Das durchdachte Design mit Platz für Kabel oder Stecker zur verdeckten Kabelführung vereinfacht die Installation.





ALUMINIUMPROFIL

	40500112	40500113
Beschreibung	H-System Montageprofil	
Länge	2000 mm	3000 mm
Breite	21,1 mm	
Höhe	49,7 mm	
Material	Aluminium 6063	

ABDECKUNGEN

	40500131	40500132
Beschreibung	Abdeckung satiniert, Polycarbonat, für Montageprofil H-System, 1000 mm	Abdeckung satiniert, Polycarbonat, für Montageprofil H-System, 2000 mm



ENDKAPPEN

	40500126
Beschreibung	Endkappen-Set für Montageprofile U- und H-System, Aluminium eloxiert, 2 Stück
Länge	2 mm
Breite	21,1 mm
Höhe	49,7 mm

Hinweis: Die Schrauben für die Endkappen müssen im rechten Winkel (90°) zum Schraubkanal angesetzt und eingeschraubt werden und dürfen nur mit einem max. Anziehmoment von 0,35 Nm eingedreht werden, um ein Abdrehen des Schraubenkopfes oder ein Überdrehen der Schraube zu verhindern (empfohlener Bit PH1).



ZUBEHÖR

	40500123	40500125	40500127	40500128	62399919
Beschreibung	Montagehalter, V4A-Edelstahl, für den schwenkbaren Verbau von Haltebügeln + Wandhalterungen	Befestigungs-Set für Montageprofil H-System, Aluminium eloxiert, 2 Stück	Halteklammern-Set für Montageprofil U- und H-System, V2A, 2 Stück	Seilabhängung, Deckenhalter mit M4-Gewinde, Montageplatte, Seil 5000 mm, je 2 Stück	1x Profilverbinder aus Metall inkl. Madenschrauben, passend für GARGano, GARlano, CATania
Material	Edelstahl V4A	Aluminium	Edelstahl V2A	Stahl	
Länge	54 mm	50 mm	40 mm	5000 mm	45 mm
Breite	11,8 mm	18,5 mm	22,2 mm		10 mm
Höhe	24,5 mm	11 mm	7,4 mm		2 mm
Durchmesser				1 mm	



	62399487	62399488	62399489	62399490
Beschreibung	Haltebügel Bergamo Standard, für Decken- und Bodenmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 15 mm	Ausleger Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 65 mm	Ausleger lang Bergamo, für Wandmontage, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 201 mm	Montagehalter 90° Bergamo, inkl. 2 Schrauben und 2 Dübel, Wandabstand 20 mm
Material	Edelstahl V2A			
Länge	73,7 mm	71,4 mm	206,3 mm	40,6 mm
Breite	58 mm			
Höhe	20,4 mm	55,5 mm	85,5 mm	25,4 mm
Bemerkungen	Montagehalter V2A Stahl, Nyloodübel, Distanzhülse Messing vernickelt, Schrauben, Beilagscheiben, Schnorrnscheibe, Mutter			



Alle Aluminiumprofile und Abdeckungen unterliegen gewissen Längentoleranzen. Diese beträgt unabhängig von der Länge +20/-0 mm, d. h. ein Profil hat min. die angegebene Länge, kann aber bis zu 20 mm länger sein.

Benötigen Sie eine exakte Länge, geben Sie dies bitte bei der Bestellung an (über Artikelnummer 62397000 - Sägen Aluminiumprofil/Kunststoffabdeckung je Schnitt).

HINWEISE

Pressspuren oder leichte Kratzer an Profilen sind produktionsbedingt und stellen keinen Mangel dar.

Der Garantiezeitraum für das Produkt beträgt 5 Jahre und beginnt mit dem Tag der Auslieferung. Bezug ist das Datum des Lieferscheins. Bei Zubehöriteilen kann der Garantiezeitraum abweichen.