

Datenblatt / Data Sheet

Steckernetzteil 24VDC - 60W

Plug-in power supply 24VDC - 60W

- mit 1.50m Kabel / with 1.50m cable



Technische Daten / Technical data

| Bezeichnung / Description | Eigenschaften / Characteristics |
|--|--|
| Artikelnummer / Item no. | 66000233 |
| Eingangsspannung / Input voltage | 90-264VAC / 47-63Hz |
| Ausgangsspannung / Output voltage | 24V |
| Max. Ausgangsstrom / Max. current output | 2.5A |
| Max. Leistung / Max. power | 60W |
| Effizienz / Efficiency | 88% |
| Max. Restwelligkeit / Max. ripple & noise | 100mV p-p max. |
| Kriechstrom / Leakage current | 0.25mA |
| Einschaltstrom / Inrush current | max. 80A |
| Betriebstemperatur / Operating temperature | -20°C ~ +50°C |
| Lagertemperatur / Storage temperature | -20°C ~ +85°C |
| Feuchtigkeit / Humidity | Operating: 20% ~ 80% RH / Storage: 10% ~ 90% RH |
| Schutz gegen / Protection against | Kurzschluß, Überspannung, Überstrom Short circuit, Over voltage, Over current |
| Sicherheitsstandards / Safety standards | EN60950-1, EN55022 class B, EN61000-3-2,3 EN61000-4,-2,3,4,5,6,8,11, light industry level, criteria A |
| Kabellänge / Cable length | 150cm |
| Abmaße / Dimensions | 93.5 x 35 x 51.5mm |
| Gewicht / Weight | 250g |

Abmessungen / Dimensions

