

Datenblatt / Data Sheet

CHROMOFLEX® Pro KNX CC CHROMOFLEX® Pro KNX CC



*Abb. ähnlich
picture similar

Bezeichnung / Description	Eigenschaften / Characteristics
Artikelnummer / Item no.	66000378
Anzahl Kanäle / Number of channels	4
Ausgang / Output	Konstantstrom / Constant current
Einsatzbereich / Field of application	Power LEDs
Betriebsspannung / Operating voltage	10-48V DC
Ausgangsstrom / Output current	4 x 350/500/700mA ; 2 x 350/500/700/1050mA ; 1 x 350/500/700/1050mA über Software einstellbar / adjustable via software
Max. Leistung / Max. power	67W bei 24V / 135W bei 48V
Dimmfrequenz / Dimming frequency	111Hz / 454Hz über Software einstellbar / adjustable via software
Maximale Temperatur tc / Maximum temperature tc	+80°C
Umgebungstemperatur ta / Ambient temperature ta	0°C ~ +50°C
Abmessung L x B x H / Dimension L x W x H	182 x 52 x 22mm
Beschreibung / Description	•Bei 4 Kanälen sowohl monochrom (Dimmer), als auch als RGBW nutzbar <i>Either 4 channels to be used monochrome (dimmer) or as RGBW</i> •Alle Einstellungen werden über die ETS-Software vorgenommen (ETS4 oder höher) <i>All settings can be changed within ETS-software (ETS4 or higher)</i> •durch Anti-Flimmer-Modus (454Hz) angenehmeres Lichtbild <i>more comfortable light emission due to Camera Flicker Mode (454Hz)</i> •Geringer Leistungsverlust <i>Low power dissipation</i>



Anschlußskizze / Connection drawing

