

Produktinformation

M12-Einbausteckverbinder, Frontmontage, mit Schaltlitze - RSFPM 3/0,5 M

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M12 Steckverbinder: M12 Rund-Steckverbinder nach IEC 61076-2-101: M12-Einbausteckverbinder: M12-

Einbausteckverbinder, Frontmontage, mit Schaltlitze

<http://e-catalog.hirschmann.com/link/57078-24228-256281-256292-256304-58429-58480-76078/de/RS6-03-PM-16/uistate>

Name	
M12-Einbausteckverbinder, Frontmontage, mit Schaltlitze	
	
Einbausteckverbinder, für die Frontmontage, M12-Stecker, konfektioniert mit Schaltlitze, Leiteranschlussbereich vergossen, mit Justiermutter, 3-polig, A-codiert, einbauseitig M16 x 1,5-Verschraubung (Befestigung über RSKFM 16).	
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RSFPM 3/0,5 M
Bestell-Nr.	26153
Beschreibung	Einbausteckverbinder, für die Frontmontage, M12-Stecker, konfektioniert mit Schaltlitze, Leiteranschlussbereich vergossen, mit Justiermutter, 3-polig, A-codiert, einbauseitig M16 x 1,5-Verschraubung (Befestigung über RSKFM 16).
Polzahl	3
Gehäusefarbe	silber
Produkteigenschaften	Ölbeständigkeit
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Eclass-ID	27260702
Mechanische Daten	
Art des Steckkontaktes	Stecker
Ausführung des Gehäuses	gerade
Gewindeart	M12
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schaltlitze
Kodierung der M12-Rundsteckverbinder	A
LED-Anzeige vorhanden	✗
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-25 °C ... 80 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	CuZn, vernickelt
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Dichtung	FKM
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A bei 40°C Temperatur, UL und Derating beachten
Nennspannung	240 V
Bemessungsspannung	250 V
Prüfspannung	2,0 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	UL

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.