

CTKS 630A

T-Koppelsteckanschluss

für Kunststoffkabel, für Steckanschluss Typ CTS

Die schraubbaren Cellplux Koppelsteckanschlüsse CTKS eignen sich für den rückseitigen Anschluss von allen kunststoffisolierten Einleiterkabeln mit VPE oder (H)EPR mit unterschiedlichen Leitschichten (graphitiert, abzieh- oder abschälbar) sowie Schirmgestaltungen (Draht- oder Bandschirm) an Steckanschlüsse Typ CTS.



Produktbeschreibung

Artikelname	CTKS 630A 36kV 35-95/CA
Materialnummer	445175
Eigenschaften	Mit kapazitivem Messpunkt zur Spannungsprüfung
	Geeignet für mehrere konusförmige Spannungssensoren
	Stückprüfung (AC Prüfung, TE Messung, Röntgenkontrolle)
	Berührungssicher durch äussere Leitschicht aus leitfähigem EPDM
	Mantelfehlerprüfung des Kabels in aufgestecktem Zustand möglich
	Sowohl für Cu- als auch für Al-Leiter
	Mehrbereichsanwendung durch integrierten Schraubkabelschuh
	Schnelle, einfache und sichere Montage
Anwendungen	Innenraum
	Freiluft
Familien Hinweise	Steckanschlüsse für alternative Querschnitte und für Leiter Klasse 5 auf Anfrage
Optionales Zubehör	Erdungsgarnitur Typ EGA für Kabel mit Bandschirm (siehe Verbindungstechnik)

Technical-Data-Sheet

Technische Daten

Spannungsebenen	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 19/33 (36) kV
	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 19/33 (36) kV
Prüfnormen	CENELEC HD 629.1
Länge L	310 mm
Breite B	85 mm
Höhe H	271 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht min	22 mm
Durchmesser über Aderisolierung nach Entfernen der äußeren Leitschicht max	33.5 mm
Nennquerschnitt 24 kV min	95 mm ²
Nennquerschnitt 24 kV max	95 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV min	35 mm ²
Nennquerschnitt 36 kV max	95 mm ²

Technical-Data-Sheet

Logistik Daten

Lieferumfang	Satz von 3 Koppelstecker mit vorinstallierten Erdungsklammer und Erdungslitze mit M12 Kabelschuh
	Kabeladapter für Abdichtung und Feldsteuerung
	Schraubkabelschuhe für Hauptleiter
	Schutzkappe mit Fixierelement
	Montagekleinmaterial
	Montageanleitung
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Lagertemperatur max	50 °C
Lagertemperatur min	0 °C
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85479000

EAN-UPC	4010311198378			
Basismenge	1	1	32	
Basismengeneinheit	Stück	Stück	Stück	
Alternativmenge	1	1	1	
Alternativmengeneinheit	Stück	Karton	Pal. EW	
Länge	374	374	1200	
Breite	288	288	800	
Höhe	237	237	1130	
Abmessungseinheit	Millimeter	Millimeter	Millimeter	
Volumen	25.528	25.528	1084.8	
Volumeneinheit	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	Kubikdezimeter	
Bruttogewicht	5.7	5.7	200.6	
Nettogewicht	5.7	5.7	182.4	
Gewichtseinheit	Kilogramm	Kilogramm	Kilogramm	