CobiNet
Producing Network Performance

Klappbarer Schilderrahmen für LSA-HD®-Leisten

Verwendungszweck

Klappbarer Schilderrahmen zum Aufstecken auf LSA-HD®-Leisten und -Oberspannungsschutzmagazine

Art. Nr. 1008-3500

Ausführung

- Durch die einzigartige Klapptechnik ist es möglich, den Schilderrahmen während des Rangierens gesteckt zu lassen
- Beidseitige Beschriftung durch 2 Beschriftungseinlagen mit Klarabdeckungen möglich
- Bedruckung Beschriftungsstreifen
  - Artikel-Nr. 1008 3500 ..... unbedruckt
  - Artikel-Nr. 1008 3501 ..... EVs Kabel DA
- Farbe ..... RAL 7035 (lichtgrau)

Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung

- Temperaturbereich bei Lagerung ..... -40 bis +90 °C (-40 bis 194 °F)
- Temperaturbereich bei Betrieb ..... -40 bis +80 °C (-40 bis 176 °F)

Mechanische Daten

- Material ..... PBT
- Brennbarkeit nach UL94 ..... selbstlöschend, V-0
- Maße
  - Breite ..... 109,0 mm
  - Höhe ..... 11,5 mm
  - Tiefe ..... 11,2 mm
  - Effektive Tiefe im gesteckten, eingeklappten Zustand ..... 8,5 mm
- Gewicht ..... 5 g

2017-02-22 09:09 | © CobiNet Fernmelde- & Datennetzkomponenten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten