CobiNet
*Producing Network Performance*

# *Profil-Rundstange*

## Verwendungszweck

Zum individuellen Aufbau von Profil-Rundstangen-Buchten für LSA-HD®-RS Module und LSA-Module 2/10 für Rundstangenmontage

## Merkmale und Ausführung

- Massiv ohne Gewinde oder Hohl mit Gewinde M6 an Stirnseiten
- Für Profil-Rundstangenhalter L, siehe gesonderte Position
- Für Profil-Rundstangenhalter U, siehe gesonderte Position

# Technische Daten

## Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung

## Mechanische Daten

- Material.....Edelstahl
- Maße
  - Länge.....variabel, siehe Tabelle
  - Rastermaß.....25 mm
- Durchmesser.....12 mm

Typenübersicht

| **Artikel** | **Artikel-Nr.** |
|---|---|
| Hohl mit Gewinde M6 an Stirnseiten; Länge: 605 mm (für 200 DA) | 3050 007/H |
| Massiv ohne Gewinde; Länge: 605 mm (für 200 DA) | 3050 007/M |
| Hohl mit Gewinde M6 an Stirnseiten; Länge: 880 mm (für 300 DA) | 3050 008/H |
| Massiv ohne Gewinde; Länge: 880 mm (für 300 DA) | 3050 008/M |
| Hohl mit Gewinde M6 an Stirnseiten; Länge: 1155 mm (für 400 DA) | 3050 009/H |
| Massiv ohne Gewinde; Länge: 1155 mm (für 400 DA) | 3050 009/M |
| Hohl mit Gewinde M6 an Stirnseiten; Länge: 1430 mm (für 500 DA) | 3050 010/H |
| Massiv ohne Gewinde; Länge: 1430 mm (für 500 DA) | 3050 010/M |
| Hohl mit Gewinde M6 an Stirnseiten; Länge: 1705 mm (für 600 DA) | 3050 011/H |
| Massiv ohne Gewinde; Länge: 1705 mm (für 600 DA) | 3050 011/M |