

## Verteilerfeld CobiDat KS 19" 24x, 1 HE

### Verwendungszweck

Das Verteilerfeld CobiDat KS ist Teil der modularen Anschlusstechnik CobiDat KS. Das Leergehäuse dient zur Aufnahme von RJ45-Buchsen und -Kupplungen in 19"-Rahmen.



Abbildung zeigt 6921 9110.1 (RAL 7035)

### Merkmale und Ausführung

- Kapazität CobiDat-KS-Module.....max. 24
- Staubgeschützte Anordnung der RJ45-Kontakte oben
- Bedruckt mit Ziffern 1...24
- Optionale Anbringung von einrastbaren Beschriftungstreifen bei gleichzeitiger Lesbarkeit der Bedruckung
- Kabelzugentlastung durch beiliegende Kabelbinder
- Erdung der Module wird beim Einrasten automatisch hergestellt
- Potenzialausgleichsanschluss durch beiliegendes Erdungs-Set an Erdungsbolzen M6
- Farbe
  - 6921 9110.1.....RAL 7035 (lichtgrau)
  - 6921 9118.1.....RAL 9005 (tiefschwarz)
- Inkl. Befestigungssatz, Erdungskabel und Kabelbinder
- **Optionales Zubehör:**  
**Beschriftungstreifen in Plastikhalterung.....6929 3200**

## Technische Daten

### Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung.

- Temperaturbereich.....-40 bis +70 °C (-40 bis 158 °F)

### Mechanische Daten

- Material
  - Trägereinheit..... Stahlblech, verzinkt
  - Frontplatte..... Stahlblech, pulverbeschichtet
- Maße
  - Breite..... 483 mm
  - Höhe..... 43,5 mm
  - Tiefe..... 75,6 mm
  - Befestigungsmaß..... 465 mm
- Gewicht..... ca. 700 g

