

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL E1CCD2AN1



A



Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaf, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaf, Z11CB10E0 Backblech, emailiert, grau, Z11CL15E0 Deckel für Profipfanne, emailiert, Z11CN15E0 Profi-Pfanne, emailiert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11CU10E0 Universalpfanne, emailiert, grau, Z11GT10X3 Glasbräter, 5,4l, Z11GU20X0 Glaspfanne, Z11TI15X0 VarioClip, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailiert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailiert, Z1352X0 Pizzaform, emailiert, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV05S0 Verblendeiste für Sockel, Z1608BX0 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z1913X0 Backstein, Z19DD10X0 Dampfset für Backofen

Einbauherd mit CircoTherm® - für gleichzeitiges Backen, Braten und Garen auf bis zu 3 Ebenen.

- ✓ CircoTherm®: einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen können.
- ✓ EasyClean® - diese spezielle Reinigungshilfe ermöglicht die unkomplizierte, energiesparende Reinigung des Backofeninnenraums. Eine umweltschonende Option für die schnelle Reinigung zwischendurch.
- ✓ LED-Display – kontrastreich und gut lesbar

Ausstattung

Technische Daten

Bauform: Einbau
Integriertes Reinigungssystem: Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x 550 mm
Abmessungen des Gerätes: 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: 675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: Edelstahl
Material der Tür: Glas
Nettogewicht: 31.4 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: 71 l
Beheizungsarten: Großflächengrill, CircoTherm® sanft, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Material 1. Backrohr: Andere
Backofenregelung: mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten: 1
EAN-Nummer: 4242004220879
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): 1
Energieeffizienzklasse: A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): 0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex (2010/30/EC): 95.3 %
Anschlusswert: 11200 W
Absicherung: 3*16 A
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 60; 50 Hz
Steckerart: Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör: 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



4 242004 220879

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL E1CCD2AN1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- Einbauherd mit 7 Beheizungsarten:
- CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

Design

- Drehwähler, rund, Voll versenkbare Bedienknebel
- Garraum: Email grau

Reinigung

- Easy Clean® Reinigungshilfe Reinigungshilfe

Komfort

- LED Display (rot), mechanische Steuerung
- Easy Clock
- Optische Aufheizkontrolle
- Autostart
- Profilgriff
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

Zubehör

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- Individuell einstellbare Kindersicherung

Technische Info:



- Nur zur Kombination mit einem Induktionskochfeld.
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 11.2 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen: 71 l

Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N30 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

N 30, EINBAU-HERD, 60 X 60 CM, EDELSTAHL
E1CCD2AN1

Maßzeichnungen



Einbau mit einem Kochfeld.

